

BESTELLUNG

ANFRAGE

per Fax an: 0 59 23 / 99 42 30



Kom.

Anzahl

Kunde (Stempel)

B (mm)

H (OKFF, mm)

- Altbauschwelle
- Neubauschwelle

Höhe GFK Bodeneinstand (mm)

- DIN links innen öffnend
- DIN rechts innen öffnend
- DIN links außen öffnend
- DIN rechts außen öffnend

Modell

Glas

Farbe innen

Farbe außen

- Profilsreihe Objekt
- Profilsreihe Design
- Profilsreihe Exklusiv
- Profilsreihe Premium
- Profile geschäumt

- Verbreiterung oben in mm
- Verbreiterung links in mm
- Verbreiterung rechts in mm

ZUBEHÖR

- Innendrücker Langschild
- Innendrücker Rosette

Griff außen

Innendrücker Farbe

L Griff außen (in mm)

- 2-tlg. Türbänder
- 3-tlg. Türbänder
- Rollentürbänder

- Bänder weiß
- Bänder EV1
- Bandseitensicherung

- Rundrosette
- Ovalschutzrosette

- Kernziehschutzrosette
- PZ-Kratzschutz

SKIZZE

Außenansicht

- Lageranlieferung
 - Baustellenanlieferung
- Adresse rechts eintragen

SICHERHEIT

- ohne PZ
- Standard PZ
- 3-fach Verriegelung 855/8
- 7-fach Verriegelung 855/11
- Automatikverriegel. autosafe 833 inkl. Tagesfalle
- Automatikverriegel. autotronic 834 (E-Öffner-Lösung)
- Automatikverriegel. autotronic 834 „Komfort“ (inkl. 2 Funkschlüssel)
- Motorverriegelung multitronic 881 (inkl. 2 Funkschlüssel)
- Funkfingerscan-Modul (für 834 „Komfort“ u. 881)
- Mehrschlüssel, Anzahl
- Tür Öffnungssperre (für 855/8, 855/11, 833)
- E-Öffner mit Tagesfalle
- E-Öffner ohne Tagesfalle
- E-Öffner mit 24V (z.B. für Drehtürantrieb)
- Obentürschl. Normalgestänge
- Obentürschl. mit Gleitschiene
- 90 Grad Feststeller

- Notausgangsfunktion gemäß DIN 179 oder DIN 1125, telefonische Beratung erforderlich

SONSTIGES

- Sockelblech geschlossen
- Sockelblech Quadrate
- graue Dichtungen
- Briefkastenanlage lt. Skizze

Innenansicht

NOTIZEN