

ALUMINIUM-TÜREN

BESTELLUNG ANFRAGE

Made in Germany

per Fax an: 0 59 23 / 99 42 30 oder per Mail an rueggen@busmann-alubau.de

<u>Kom.</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Kunde</u>	<u>Datum</u>
B (mm)	H (OKFF, mm)		LT Wunsch

<input type="checkbox"/> Altbauschwelle	<u>Modell</u>	Zubehör	
<input type="checkbox"/> Neubauschwelle	<u>Verglasung</u>	<input type="checkbox"/> Innendrücker Langschild	<u>Griff außen</u>
<u>Höhe Stadur Bodeneinstand (mm)</u>		<input type="checkbox"/> Innendrücker Rosette	<u>L (mm)</u>
	<u>Farbe außen</u>	<input type="checkbox"/> 2-tlg. Türbänder	<input type="checkbox"/> Bänder weiß
	<u>Farbe innen</u>	<input type="checkbox"/> 3-tlg. Türbänder	<input type="checkbox"/> Bänder EV1
<input type="checkbox"/> Profiserie Objekt	<input type="checkbox"/> Falzfüllung	<input type="checkbox"/> Rollentürbänder	<u>Bänder Farbe</u>
<input type="checkbox"/> Profiserie Objekt 3D	<input type="checkbox"/> außen flügelüberd.*	<input type="checkbox"/> Bandseitensicherung	
<input type="checkbox"/> Profiserie Exklusiv	<input type="checkbox"/> bds. flügelüberd.*	<input type="checkbox"/> Rundrosette	<input type="checkbox"/> Sockelblech geschlossen
<input type="checkbox"/> Profiserie Premium		<input type="checkbox"/> Ovalschutzrosette	
<input type="checkbox"/> DIN links innen öffnend	*Glaswechselrahmen innen empfohlen:	<input type="checkbox"/> Kernziehschutzrosette	
<input type="checkbox"/> DIN rechts innen öffnend	<input type="checkbox"/> Wechselrahmen RAL	<input type="checkbox"/> PZ-Kratzschutz	
<input type="checkbox"/> DIN links außen öffnend	<input type="checkbox"/> Wechselrahmen Alunox		
<input type="checkbox"/> DIN rechts außen öffnend			

Skizze

Innenansicht Außenansicht

Sonstiges

RC2 geprüft

3-fach Verriegelung 855/8

7-fach Verriegelung 855/11

Automatikverriegelung autosafe 833 inkl. Tagesfalle

Tür Öffnungssperre (für 855/8, 855/11, 833)

Automatikverriegelung autotronic 834 (E-Öffner-Lösung)

Automatikverriegelung autotronic 834 „Komfort“
inkl. 2 Benutzer-Funkschlüssel

Motorverriegelung multitronic 881
inkl. 2 Benutzer-Funkschlüssel

Funkfingerscan-Modul (für 834 „Komfort u. 881)

Anzahl Mehrschlüssel

Öffnungssperre mit Olivenbetätigung

E-Öffner mit Tagesfalle

Obentürschließer verdeckt liegend

Obentürschließer mit Gleitschiene

90 Grad Feststeller

Trittfeststeller

graue Dichtungen